

attention!! このページに掲載されているホーム用受信システム配線器具は、10~2610MHz CS・BS・CATV・UHF・FM・VHF放送に対応しています。

CS双方向入出力F形 直列ユニット・テレビ端子(10~2610MHz)

CS 2610MHz BS CATV UHF FM-VHF

テレビ端子	CSW-7SP PW	端末用	CSW-7F-RP PW	中間用	CSW-7F-7 PW
入力 ↔ TV出力 電源挿入形 ¥1,000 ◎CS 	入力端子が左右 30度の範囲で可動し、後方へ13度傾いているため、ボックス内のケーブルの取り回し、取付けが容易です。(CSW-7SP) 	入力 ↔ TV出力 電源挿入形 ¥1,900 ◎RCS 	入力 ↔ 出力 電流通過形 ¥1,900 ◎CS 	付属品 5CF形コネクタ:1個	付属品 5CF形コネクタ:2個

CS双方向入出力F形 直列ユニット・テレビ端子(10~2610MHz)

CS 2610MHz BS CATV UHF FM-VHF

テレビ端子 2端子形	CSF-77WPA PW	端末用 2端子形	CSF-77W-RPA PW	中間用 2端子形	CSF-77W-7A PW
入力 ↔ TV出力 電源挿入形 ¥3,740 ◎2CS 	入力 ↔ TV出力 電源挿入形 ¥4,180 ◎2RCS 	入力 ↔ 出力 電流通過形 ¥4,730 ◎2CS 	付属品 プラグ(F-5P):2個 5CF形コネクタ:1個	付属品 プラグ(F-5P):2個 5CF形コネクタ:2個	付属品 プラグ(F-5P):2個 5CF形コネクタ:1個

本ページ掲載の2端子形直列ユニット・テレビ端子は2017年11月にモデルチェンジを行います。
並給ダイカスト一体形シャーシの採用により、ツメ部を強化し、外來ノイズの影響を受けにくい高シールドタイプになります。

TVコンセント (10~2610MHz)

■ 仕様

1端子形	挿入損失 (dB以下)						結合損失 (dB以下)						逆結合損失 (dB以上)						VSWR (以下)					
	10	70	90	770	1489	2150	10	70	90	770	1489	2150	10	70	90	770	1489	2150	10	70	90	770	1489	2150
	55	90	90	1489	2150	2610	55	90	90	1489	2150	2610	55	90	90	1489	2150	2610	55	90	90	1489	2150	2610
CSW-7SP	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5
CSW-7F-RP	-	-	-	-	-	-	8.0	8.0	8.0	9.0	10.5	11.5	-	-	-	-	-	-	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6
CSW-7F-7	1.8	1.5	1.8	2.0	3.0	3.5	11.0	11.0	11.0	11.5	13.5	14.5	16.0	25.0	20.0	20.0	18.0	18.0	2.2	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0

■ 仕様

2端子形	挿入損失 (dB以下)						結合損失 (dB以下)						逆結合損失 (dB以上)						端子間結合損失 (dB以上)						VSWR (以下)					
	10	70	90	770	1489	2150	10	70	90	770	1489	2150	10	70	90	770	1489	2150	10	70	90	770	1489	2150						
	55	90	90	1489	2150	2610	55	90	90	1489	2150	2610	55	90	90	1489	2150	2610	55	90	90	1489	2150	2610						
CSF-77WPA	4.3	4.0	4.3	5.0	6.5	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	20.0	18.0	15.0	15.0	15.0						
CSF-77W-RPA	-	-	-	-	-	-	12.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	-	-	-	-	-	-	13.0	20.0	18.0	15.0	15.0	15.0						
CSF-77W-7A	1.8	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	14.0	14.0	15.0	16.0	18.0	19.5	15.0	25.0	20.0	18.0	18.0	16.0	13.0	20.0	18.0	15.0	15.0	15.0						

CS双方向入出力F形 直列ユニット・テレビ端子(10~2610MHz)

CS 2610MHz BS CATV UHF FM-VHF

(ハイパスフィルタ内蔵)

(TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより双方向/片方向伝送の切換えが可能。)

テレビ端子	CSF-7-HPA PW	端末用	CSF-7-RHPA PW	中間用	CSF-7-7HPA PW
全端子電流カット形 ¥2,800 ◎CS 	全端子電流カット形 ¥3,500 ◎RCS 	全端子電流カット形 ¥3,650 ◎CS 	付属品 5CF形コネクタ:1個	付属品 5CF形コネクタ:1個	付属品 5CF形コネクタ:2個

TVコンセント (10~2610MHz)

■ 仕様

1端子形	挿入損失 (dB以下)						結合損失 (dB以下)						逆結合損失 (dB以上)						VSWR (以下)						
	10	70	90	770	1489	2150	10	70	90	770	1489	2150	10	70	90	770	1489	2150	10	70	90	770	1489	2150	
	55	90	90	1489	2150	2610	55	90	90	1489	2150	2610	55	90	90	1489	2150	2610	55	90	90	1489	2150	2610	
CSF-7-HPA	双方向	1.0	1.0	1.0	1.5	2.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	
	片方向	40以上	3.0	2.0	2.5	3.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	
CSF-7-RHPA	双方向	-	-	-	-	-	-	9.0	9.0	9.0	10.0	11.0	12.0	-	-	-	-	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
	片方向	-	-	-	-	-	40以上	11.0	10.0	11.0	12.0	13.0	-	-	-	-	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	
CSF-7-7HPA	双方向	1.8	1.8	2.5	3.0	3.5	4.0	12.0	12.0	12.0	13.0	15.0	16.0	15.0	25.0	25.0	20.0	18.0	15.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
	片方向	1.8	1.8	2.5	3.0	3.5	4.0	40以上	14.0	13.0	14.0	16.0	17.0	15.0	25.0	25.0	20.0	18.0	15.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5

J·WIDE SLIMシリーズ配線器具