

7

資料ページ



配線器具一覧表	256 - 259
2012年2月 内線規程改定	260 - 261
配線器具の寿命	262
安全に関するご注意	263
都市機構電気設備標準詳細設計図集(平成27年度版)と 神保電器製品型番対照表	264 - 273
シーラー一覧表	274 - 275
取扱説明書一覧表	276
印刷文字入り操作板一覧表	277 - 279
プレート継柱・露出ボックス一覧	280 - 281
各種一覧表	282
さし込プラグ・コードコネクタコード穴径一覧表 キャブタイヤケーブルの仕上り外径および許容電流表 キャブタイヤコード(丸形)の仕上り外径および許容電流表 使用上のご注意	283
埋込連用スイッチ 接続取付時の使用電流について	283
125V-15A・20A兼用コンセント 取扱いについて	283
ライトコントロールスイッチの機能・負荷容量について	284
ライトコントロールスイッチの配線例	285
白熱電球をLED電球に置換える場合のご注意	286 - 288
機能付照明器具とチェック用スイッチ4Aタイプについて	289
蛍光灯負荷 ガイドランプの点灯状態について	289
ガイドランプ付スイッチ 使用上のご注意	290
スイッチOFF時 テスターでの測定電圧について	291
抜止コンセントについて	291
壁用 感熱センサスイッチ 2箇所結線例 (JEC-BN-PAS-1)	292
壁用 感熱センサスイッチ 2箇所結線例 (JEC-BN-PAS-3)	292
壁用 感熱センサスイッチ 2線式結線例 連続点灯 (JEC-BN-PAS-3)	293
壁用 感熱センサスイッチ 2線式結線例 一時点灯 (JEC-BN-PAS-3)	294
感熱センサ用ロータリスイッチ 感熱センサスイッチとの組み合わせ配線例	295
パイロットランプ 使用方法	296
分離器 動作説明	296
照光式コール用ボタン(一般用・低電流用) 適用電圧・電流	297
コールボタン4線式タイプ 2線式使用時 結線例	297
生産終了品とその後継品	298 - 299