

7

資料ページ



配線器具一覧表	276 - 279
2012年2月 内線規程改定	280 - 281
配線器具の寿命	282
安全に関するご注意	283
都市機構電気設備標準詳細設計図集(平成27年度版)と 神保電器製品型番対照表	284 - 293
シーラー一覧表	294 - 295
取扱説明書一覧表	296
印刷文字入り操作板一覧表	297 - 299
プレート継柱・露出ボックス一覧	300 - 301
各種一覧表	302
さし込プラグ・コードコネクタコード穴径一覧表	
キャブタイヤケーブルの仕上り外径および許容電流表	
キャブタイヤコード(丸形)の仕上り外径および許容電流表	
使用上のご注意	303
埋込連用スイッチ 接続取付時の使用電流について	303
125V-15A・20A兼用コンセント 取扱いについて	303
ライトコントロールスイッチの機能・負荷容量について	304
ライトコントロールスイッチの配線例	305
白熱電球をLED電球に置換える場合のご注意	306 - 308
機能付照明器具とチェック用スイッチ4Aタイプについて	309
蛍光灯負荷 ガイドランプの点灯状態について	309
ガイドランプ付スイッチ 使用上のご注意	310
スイッチOFF時 テスターでの測定電圧について	311
抜止コンセントについて	311
壁用 感熱センサスイッチ 2箇所結線例	
(JEC-BN-PAS-1)	312
壁用 感熱センサスイッチ 2箇所結線例	
(JEC-BN-PAS-3)	312
壁用 感熱センサスイッチ 2線式結線例 連続点灯	
(JEC-BN-PAS-3)	313
壁用 感熱センサスイッチ 2線式結線例 一時点灯	
(JEC-BN-PAS-3)	314
感熱センサ用ロータリスイッチ	
感熱センサスイッチとの組み合わせ配線例	315
パイロットランプ 使用方法	316
分離器 動作説明	316
照光式コール用ボタン(一般用・低電流用)	
適用電圧・電流	317
コールボタン4線式タイプ 2線式使用時 結線例	317
生産終了品とその後継品	318 - 319