

6

資料ページ



配線器具一覧表	294 - 297
2012年2月 内線規程改定	298 - 299
配線器具の寿命	300
安全に関するご注意	301
都市機構電気設備標準詳細設計図集(平成30年度版)と 神保電器製品型番対照表	302 - 311
シーラー一覧表	312 - 313
取扱説明書一覧表	314
印刷文字入り操作板一覧表	315 - 317
プレート継柱・露出ボックス一覧	318 - 319
各種一覧表	320
さし込プラグ・コードコネクタコード穴径一覧表	
キャブタイヤケーブルの仕上り外径および許容電流表	
キャブタイヤコード(丸形)の仕上り外径および許容電流表	
使用上のご注意	321
埋込連用スイッチ 接続取付時の使用電流について	321
125V-15A・20A兼用コンセント 取扱いについて	321
ライトコントロールスイッチの機能・負荷容量について	322
ライトコントロールスイッチの配線例	323
白熱電球をLED電球に置換える場合のご注意	324 - 326
機能付照明器具とチェック用スイッチ4Aタイプについて	327
蛍光灯負荷 ガイドランプの点灯状態について	327
ガイドランプ付スイッチ 使用上のご注意	328
スイッチOFF時 テスターでの測定電圧について	329
抜止コンセントについて	329
壁用 感熱センサスイッチ 2箇所結線例	
(JEC-BN-PAS-1)	330
壁用 感熱センサスイッチ 2箇所結線例	
(JEC-BN-PAS-3)	330
壁用 感熱センサスイッチ 2線式結線例 連続点灯	
(JEC-BN-PAS-3)	331
壁用 感熱センサスイッチ 2線式結線例 一時点灯	
(JEC-BN-PAS-3)	332
感熱センサ用ロータリスイッチ	
感熱センサスイッチとの組み合わせ配線例	333
パイロットランプ 使用方法	334
分離器 動作説明	334
照光式コール用ボタン(一般用・低電流用)	
適用電圧・電流	335
コールボタン4線式タイプ 2線式使用時 結線例	335
生産終了品とその後継品	336 - 337