


HB-60 PW

コール用 押ボタンスイッチ
モーメンタリー作動形最大定格
AC/DC 12V、3A

第三角法

内部結線図



■スイッチ部仕様


適用電圧	AC 6V～12V (*1)
	DC 4V～12V (*1)
適用電流	AC 20mA～3A (*2)
	DC 10mA～3A (*2)

注意

- (*1)最小電圧で使用する場合には
電流は0.1A以上で使用して下さい。
- (*2)最小電流で使用する場合には
電圧は12Vで使用して下さい。

※防水性向上のためにはパッキン裏面の溝に
シール材を塗布してください。

■パネル壁面穴明け寸法



- モーメンタリー作動形：ボタンを押すと閉(ON)、放すと開(OFF)となる。
- 壁面取付状態にてJIS C 0920 IPX4(防まつ形)に対応。
- この器具はJIS 1個用埋込ボックスに取付適合します。
- パネル壁に取付ける際は当社の壁用取付フレーム(8334)をお使いください。
- なお、この製品にはボックスネジは添付されておりません。

※仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成

2021年11月21日



神保電器株式会社

コールボタン

 72 ± 0.7 122 ± 1 52 ± 0.7
83.5 (取付ピッチ)

(20)

リード線長 約180

(12.5)

(18.1)

(29.5)

黒色

黒色

 36 ± 0.6