


HBF-60B PW

(フラットタイプ)
コール用 押ボタンスイッチ
ロック作動形

最大定格
AC/DC 12V、3A

第三角法

内部結線図



■スイッチ部仕様


適用電圧	AC 6V～12V (*1)
	DC 4V～12V (*1)
適用電流	AC 20mA～3A (*2)
	DC 10mA～3A (*2)

注意

- (*1)最小電圧で使用する場合には電流は0.1A以上で使用する下さい。
(*2)最小電流で使用する場合には電圧は12Vで使用する下さい。

※防水性向上のためにはパッキン裏面の溝にシール材を塗布してください。

■パネル壁面穴明け寸法



- ロック作動形：ボタンを押すと閉(ON)を保持し、再度押すと開(OFF)となる。
- 壁面取付状態にてJIS C 0920 IPX4(防まつ形)に対応。
- この器具はJIS 1個用埋込ボックスに取付適合します。
- パネル壁に取付ける際は当社の壁用取付フレーム(8334)をお使いください。
- なお、この製品にはボックスネジは添付されておりません。

※仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成

2022年11月18日



神保電器株式会社

コールボタン

72 ±0.7

122 ±1

52 ±0.7
83.5 (取付ピッチ)

リード線長 約180

(20)

(12.5)
(14.7)

(29.5)

黒色

36 ±0.6