

コンポスイッチ

NK SERIE カラーラインアップ

色名 (略号)	マンセル参考値 (当社測定)
ピュアホワイト (PW)	5.6Y 9.0/0.5
ソリッドグレー (SG)	4.0PB 4.3/0.2
ソフトブラック (SB)	1.7P 2.5/0.2

使用温度範囲	-10°C ~ 40°C
適合電線	銅単線 φ 0.5 ~ 1.2mm 銅より線 0.5 ~ 0.75mm ²

寸法図	埋込2キー押ボタンスイッチ (金属取付枠)	埋込3キー押ボタンスイッチ UP/STOP/DOWN 文字入り (金属取付枠)	埋込3キー押ボタンスイッチ OPEN/STOP/CLOSE 文字入り (金属取付枠)	埋込1キー押ボタンスイッチ STOP 文字入り (金属取付枠)
	品番 色 標準価格 NKB-2001 PW ¥8,000 SG ¥10,500 SB ¥10,500	品番 色 標準価格 NKB-3001 PW ¥9,000 SG ¥11,800 SB ¥11,800	品番 色 標準価格 NKB-3002 PW ¥8,400 SG ¥10,900 SB ¥10,900	品番 色 標準価格 NKB-1211 PW ¥7,400 SG ¥9,600 SB ¥9,600
裏面図	正面姿図	正面姿図	正面姿図	正面姿図
製品仕様	A接点(2キー全て)、モーメンタリ作動形			
接点方式	A接点(3キー全て)、モーメンタリ作動形			
接点定格 (範囲)	DC5V~30V、1mA~100mA			
発光回路	—			
発光回路の消費電力 (LED 1 灯あたり)	—			
回路図	回路図	回路図	回路図	回路図
	※3-6 間に接続するとA接点として、4-6 間に接続するとB接点としてお使いいただけます。			

5

NKシリーズ配線器具

工事区分の枠を越えてスイッチデザインの統一を可能にする

コンポスイッチ研究会参加各社と協業し、デザイン・色調を統一した JIS 規格大角形モジュールのコントロールスイッチを用意しました。

スイッチ工事という新たな工事区分を設け、照明スイッチ、電動ブラインドスイッチ、空調スイッチなどをひとつのプレートに収めることを可能にしました。



*排煙設備の自動起動装置として使用する場合は、消防関係法令に基づいて設置してください。

組合わせ使用例

埋込2キー押ボタンスイッチ 開閉文字入り (金属取付枠)	埋込3キー押ボタンスイッチ 開停閉文字入り (金属取付枠)	埋込1キー押ボタンスイッチ RESET文字入り (金属取付枠)	埋込1キー押ボタンスイッチ 開文字入り (金属取付枠)	埋込1キー押ボタンスイッチ (金属取付枠)
品番 色 標準価格 NKB-2111 PW ¥8,600 SG ¥11,200 SB ¥11,200	品番 色 標準価格 NKB-3341 PW ¥9,900 SG ¥12,800 SB ¥12,800	品番 色 標準価格 NKB-H1001 PW ¥7,200 SG ¥9,400 SB ¥9,400	品番 色 標準価格 NKB-H1002 PW ¥7,200 SG ¥9,400 SB ¥9,400	品番 色 標準価格 NKB-H1003 PW ¥7,200 SG ¥9,200 SB ¥9,200
正面姿図	正面姿図	正面姿図	正面姿図	正面姿図
A接点(2キー全て)、モーメンタリ作動形	A接点(3キー全て)、モーメンタリ作動形	C(A+B)接点、モーメンタリ作動形	C(A+B)接点、モーメンタリ作動形	C(A+B)接点、モーメンタリ作動形
DC5V~30V、1mA~100mA	DC5V~30V、1mA~100mA	AC5V~50V、100mA~1A DC12V~30V、40mA~1A	AC5V~50V、100mA~1A DC12V~30V、40mA~1A	AC5V~50V、100mA~1A DC12V~30V、40mA~1A
赤色LED(「開」ボタン) 無極性、電圧フリー	赤色LED(「開」ボタン)緑色LED(「停」ボタン) 無極性、電圧フリー	—	—	—
DC5V~DC12V ; 3mA以下 ~DC24V ; 4mA以下 ~DC30V ; 5mA以下	DC5V~DC12V ; 3mA以下 ~DC24V ; 4mA以下 ~DC30V ; 5mA以下	—	—	—
回路図	回路図	回路図	回路図	回路図
		※3-6 間に接続するとA接点として、 4-6 間に接続するとB接点として お使いいただけます。	※3-6 間に接続するととA接点として、 4-6 間に接続するととB接点として お使いいただけます。 ※スイッチはモーメンタリ作動形	※3-6 間に接続するととA接点として、 4-6 間に接続するととB接点として お使いいただけます。 ※スイッチはモーメンタリ作動形