

NKW ライト
コントロール

NK SERIE カラーラインアップ

色名(略号)	マンセル参考値(当社測定)
ピュアホワイト(PW)	5.6Y 9.0/0.5
ソリッドグレー(SG)	4.0PB 4.3/0.2
ソフトブラック(SB)	1.7P 2.5/0.2

一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。
施工前に弊社営業所にお問い合わせください。

本ページ掲載品は、ライトコントロール本体とブランクチップの組合せ品です。
入切スイッチが必要な場合は、299ページ掲載の組合せ品をお使いください。
入切スイッチ単体では販売しておりません。

ライトコントロールの制御方式 – 正位相制御

LEAD-E

詳しくは 386～393 ページをご覧ください。

正位相制御方式のライトコントロールは、明るさを重視する広い空間で用いられることが多い500Wまでの高容量な照明器具*に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。

* LED照明器具の場合、器具の突入電流の影響で接続灯数に制約を受ける場合があります。

** 低力率器具の場合、負荷電流5Aが接続限度です。

正位相制御方式埋込ライトコントロール



正位相制御方式(～5A)

品番	色	標準価格
NKW-RLE5S0	PW	¥17,500
	SG	¥20,200
	SB	¥20,200

ライトコントロールの制御方式 – 逆位相制御

TRAIL-E

詳しくは 394～401 ページをご覧ください。

逆位相制御方式のライトコントロールは、調光器特有の“うなり音”が無く、照明器具の発する音も静穏化でき、多回路の接続接続に起因する「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。

逆位相制御方式埋込ライトコントロール 2.0A



逆位相制御方式(～2A)

品番	色	標準価格
NKW-RTE2S0	PW	¥20,100
	SG	¥23,100
	SB	¥23,100

2026年7月販売終了

ライトコントロールの制御方式 – 逆位相制御

TRAIL-E

詳しくは 402～409 ページをご覧ください。

逆位相制御方式のライトコントロールは、調光器特有の“うなり音”が無く、照明器具の発する音も静穏化でき、多回路の接続接続に起因する「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2.4Aまでの照明器具に対応します。また、調光上限の手動設定が行えます。

逆位相制御方式埋込ライトコントロール 2.4A



逆位相制御方式(～2.4A)

品番	色	標準価格
NKW-RTE24S0	PW	¥20,700
	SG	¥23,700
	SB	¥23,700

ライトコントロールの制御方式 – PWM 制御

PWM

詳しくは 410～417 ページをご覧ください。

PWM制御方式のライトコントロールは、調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズで、調光範囲をフルに制御できます。1連BOXに取付が可能で、信号線出力は200mAまで対応します。

PWM制御方式(1ch)埋込ライトコントロール



PWM制御方式(1ch)

品番	色	標準価格
NKW-RPWM1S0	PW	¥23,200
	SG	¥26,700
	SB	¥26,700

ライトコントロールの制御方式 – PWM 制御

PWM

詳しくは 418～425 ページをご覧ください。

PWM制御方式(2系統)のライトコントロールは、1台で2系統の制御回路を持ち、調光と調色または2箇所の照明を別々に調光することが可能です。

PWM制御方式(2ch)埋込ライトコントロール



PWM制御方式(2ch)

品番	色	標準価格
NKW-RPWM2S0	PW	¥34,800
	SG	¥41,700
	SB	¥41,700

調光範囲設定について

照明器具を調光するとき、ちらつきが起こる、多灯接続時に揃って点灯しないなどの不具合が発生することがあります。このような状況に対応する為、ライトコントロールには「調光範囲設定」機能を実装しています。

「調光範囲設定」の詳細は製品の取扱説明書または下記掲載ページをご覧ください。

正位相制御調光器……………P.389、393

逆位相制御調光器……………P.397、401、405、409

PWM 制御調光器 (1ch) ……………P.413、417

PWM 制御調光器 (2ch) ……………P.421、425

正位相制御方式埋込ライトコントロール+3路スイッチ



5A
3 正位相制御方式(～5A)
(スイッチ部:
単極3路 15A-300V)

品番	色	標準価格
NKW-RLE5S3	PW	¥18,700
	SG	¥21,400
	SB	¥21,400

品番	色	標準価格
NKW-RLE5NS3	PW	¥18,700
(消灯機能なし)	SG	¥21,400
	SB	¥21,400

片切として使用する場合は、
スイッチの0-1端子に接続してください。

ツマミの操作だけでは
照明器具は消灯しません。
照明電源を入切する外付けスイッチで消灯してください。

正位相制御方式埋込ライトコントロール+3路ガイドランプ付きスイッチ



5A
3H 正位相制御方式(～5A)
(スイッチ部:
単極3路 15A-125V)

品番	色	標準価格
NKW-RLE5S3G	PW	¥23,900
	SG	¥26,800
	SB	¥26,800

品番	色	標準価格
NKW-RLE5NS3G	PW	¥23,900
(消灯機能なし)	SG	¥26,800
	SB	¥26,800

片切として使用する場合は、
スイッチの0-1端子に接続してください。

ツマミの操作だけでは
照明器具は消灯しません。
照明電源を入切する外付けスイッチで消灯してください。

逆位相制御方式埋込ライトコントロール2.0A+3路スイッチ



2A
3 逆位相制御方式(～2A)
(スイッチ部:
単極3路 15A-300V)

品番	色	標準価格
NKW-RTE2S3	PW	¥21,300
	SG	¥24,300
	SB	¥24,300

品番	色	標準価格
NKW-RTE2NS3	PW	¥21,300
(消灯機能なし)	SG	¥24,300
	SB	¥24,300

片切として使用する場合は、
スイッチの0-1端子に接続してください。

ツマミの操作だけでは
照明器具は消灯しません。
照明電源を入切する外付けスイッチで消灯してください。

2026年7月販売終了

逆位相制御方式埋込ライトコントロール2.0A+3路ガイドランプ付きスイッチ



2A
3H 逆位相制御方式(～2A)
(スイッチ部:
単極3路 15A-125V)

品番	色	標準価格
NKW-RTE2S3G	PW	¥26,400
	SG	¥29,700
	SB	¥29,700

品番	色	標準価格
NKW-RTE2NS3G	PW	¥26,400
(消灯機能なし)	SG	¥29,700
	SB	¥29,700

片切として使用する場合は、
スイッチの0-1端子に接続してください。

ツマミの操作だけでは
照明器具は消灯しません。
照明電源を入切する外付けスイッチで消灯してください。

2026年7月販売終了

逆位相制御方式埋込ライトコントロール2.4A+3路スイッチ



2.4A
3H 逆位相制御方式(～2.4A)
(スイッチ部:
単極3路 15A-300V)

品番	色	標準価格
NKW-RTE24S3	PW	¥21,900
	SG	¥24,900
	SB	¥24,900

品番	色	標準価格
NKW-RTE24NS3	PW	¥21,900
(消灯機能なし)	SG	¥24,900
	SB	¥24,900

片切として使用する場合は、
スイッチの0-1端子に接続してください。

ツマミの操作だけでは
照明器具は消灯しません。
照明電源を入切する外付けスイッチで消灯してください。

逆位相制御方式埋込ライトコントロール2.4A+3路ガイドランプ付きスイッチ



2.4A
3H 逆位相制御方式(～2.4A)
(スイッチ部:
単極3路 15A-125V)

品番	色	標準価格
NKW-RTE24S3G	PW	¥27,000
	SG	¥30,300
	SB	¥30,300

品番	色	標準価格
NKW-RTE24NS3G	PW	¥27,000
(消灯機能なし)	SG	¥30,300
	SB	¥30,700

片切として使用する場合は、
スイッチの0-1端子に接続してください。

ツマミの操作だけでは
照明器具は消灯しません。
照明電源を入切する外付けスイッチで消灯してください。

PWM制御方式(1ch)埋込ライトコントロール+3路スイッチ



PWM
3 PWM制御方式(1ch)
(スイッチ部:
単極3路 15A-300V)

品番	色	標準価格
NKW-RPWM1S3	PW	¥24,400
	SG	¥28,000
	SB	¥28,000

品番	色	標準価格
NKW-RPWM1NS3	PW	¥24,400
(消灯対応出力なし)	SG	¥28,000
	SB	¥28,000

片切として使用する場合は、
スイッチの0-1端子に接続してください。

ツマミの操作だけでは
照明器具は消灯しません。
照明電源を入切する外付けスイッチで消灯してください。

PWM制御方式(1ch)埋込ライトコントロール+3路ガイドランプ付きスイッチ



PWM
3H PWM制御方式(1ch)
(スイッチ部:
単極3路 15A-125V
表示灯 100V)

品番	色	標準価格
NKW-RPWM1S3G	PW	¥29,600
	SG	¥33,300
	SB	¥33,300

品番	色	標準価格
NKW-RPWM1NS3G	PW	¥29,600
(消灯対応出力なし)	SG	¥33,300
	SB	¥33,300

片切として使用する場合は、
スイッチの0-1端子に接続してください。

ツマミの操作だけでは
照明器具は消灯しません。
照明電源を入切する外付けスイッチで消灯してください。

PWM制御方式(2ch)埋込ライトコントロール+3路スイッチ



PWM
3 PWM制御方式(2ch)
(スイッチ部:
単極3路 15A-300V)

品番	色	標準価格
NKW-RPWM2S3	PW	¥36,000
	SG	¥43,000
	SB	¥43,000

品番	色	標準価格
NKW-RPWM2NS3	PW	¥36,000
(消灯対応出力なし)	SG	¥43,000
	SB	¥43,000

片切として使用する場合は、
スイッチの0-1端子に接続してください。

ツマミの操作だけでは
照明器具は消灯しません。
照明電源を入切する外付けスイッチで消灯してください。

PWM制御方式(2ch)埋込ライトコントロール+3路ガイドランプ付きスイッチ



PWM
3H PWM制御方式(2ch)
(スイッチ部:
単極3路 15A-125V
表示灯 100V)

品番	色	標準価格
NKW-RPWM2S3G	PW	¥41,400
	SG	¥48,600
	SB	¥48,600

品番	色	標準価格
NKW-RPWM2NS3G	PW	¥41,400
(消灯対応出力なし)	SG	¥48,600
	SB	¥48,600

片切として使用する場合は、
スイッチの0-1端子に接続してください。

ツマミの操作だけでは
照明器具は消灯しません。
照明電源を入切する外付けスイッチで消灯してください。

NK SERIEは、すべて受注品となっております。詳しくは、当社担当までお問い合わせください。

受注品
納期区分

受注後20日～30
日でお届けします。

受注後30日～45
日でお届けします。

特 特別注文にて生産を
承ります。

カセット
タイプ

注 製品に関する
注意事項です。

attention!!

特筆すべき注意
警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの
当社営業所にご確認ください。